


產品特色

- 提供均勻擴散、低方向性的照明。
- 最適合高反射率樣品的檢測，可避免影像中出現不必要的反光亮點。
- 較小直徑機型，可達到近似半球形擴散光源的照明效果。



型號說明


DCL- - - - -

- 光源內徑，單位為mm
- 光源外徑，單位為mm
- 光源顏色
I：紅外線 G：綠光
W：白光 B：藍光
R：紅光

- 供電方式
1：DC 12V
2：DC 24V
U：搭配U系列控制器
N：搭配N系列控制器
- 附加說明碼
A：標準版本
Z：特殊版本

適合用途

- 晶圓、TFT玻璃基板、BGA錫球檢測。
- 料帶內部元件文字檢測。
- 瓶蓋、鋁罐表面檢測。



基本規格

型 號	顏 色	內徑	外徑	高度	最大消耗功率	尺寸圖
DCL-011-050	I W R G B	11	50	40	3.0 W	1
DCL-110-140	I W R G B	110	140	34	9.1 W	2
DCL-160-190	I W R G B	160	190	34	11.3 W	3
DCL-200-230	I W R G B	200	230	34	15.1 W	4

註：1.本系列提供紅外線 I、白光 W、紅光 R、綠光 G、藍光 B 等顏色。
2.內徑、外徑、高度數值單位為毫米（mm）。

尺寸圖

